

STAVREM[®] FRANTIŠEK NEMEC		Polis Silver Knight Technický list		
Technický parameter		Norma	Jednotka	Výsledok
Popis				
Zloženie			Homogénna podlahová krytina	
Obsah spojiva	EN ISO 10581	trieda	Typ I.	
Celková hrúbka	EN ISO 24346	mm	2,0	
Šírka role	EN ISO 24341	m	2	
Dĺžka role	EN ISO 24341	bm	20	
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	kg/m2	2,8	
Klasifikácia				
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34 / 43	
Zvyškové odsadenie	EN ISO 24343-1	max. mm	0,1	
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	max. %	0,2	
	EN ISO 23999	priemer %	0,1	
Technické parametre				
Odolnosť voči požiaru	EN 13501-1	trieda	Bfl-s1	
Protišmykovosť	DIN 51130		R9	
	EN 13893		DS	
Tepelná odolnosť	EN 12524	m2K/W	0,012	
Svetelná stálosť	EN ISO 105-B02	stupeň	6	
Odolnosť voči chemikáliam	EN ISO 26987		✓	
Elektický odpor	EN 1815	kV	< 2 / Antistatic	
Antibakt. Hygiena			Odolný voči baktériám	
Odolnosť koliesok (stolička)	EN ISO 4918		✓	
Povrchová úprava			SILVER KNIGHT iGUARD	
Atribúty životného prostredia	 		Bez obsahu ftalátov, rozpúšťadiel a ťažkých	
Metóda zvaru			tepelný alebo studený zvar	
Záruka		rok	10	
CE Označenie	EN 14041		✓	

František Nemec STAVREM s.r.o.
 Boldocká 1, 903 01, Senec
 podlahy@stavrem.sk www.stavrem.sk